

Travail synthèse

Cours : 420-124-LG

Script 1 : Powershell

Session 3 - 2019

L'exercice suivant sert de travail synthèse

Le bottin – Version applet de commande

Réécrivez votre script du bottin téléphonique pour en faire un nouvel applet de commande. Ce dernier aura la syntaxe suivante:

```
get-bottin [-name Nom] [-delete]
```

Exemple d'usage:

```
get-bottin
```

Fait afficher le contenu du bottin au complet sous forme de liste.

```
Get-bottin -name Chasse
```

Recherche le bottin pour le nom "Chasse" et retourne le numéro de téléphone si l'entrée est trouvée. Message approprié dans le cas contraire.

```
Get-bottin -name chasse -delete
```

Recherche le nom "Bozo" et efface cette entrée du bottin en confirmant.

```
get-bottin -delete
```

Ne peut pas fonctionner car on n'a pas le nom.

```
Get-bottin Desmarais -delete
```

Recherche le nom « Desmarais » et l'efface du bottin avec confirmation.

Note : Ici le paramètre delete est une « switch ». (Voir `get-help about_functions_advanced_parameters`)

De plus:

Votre script devra faire afficher l'aide selon le format habituellement rencontré avec les applets de commande. Ainsi, les commandes suivantes feront afficher l'aide correspondant aux rubriques demandées:

```
get-help get-bottin
```

```
get-help get-bottin -full
```

```
get-help get-bottin -detailed
```

```
get-help get-bottin -examples
```

Bonus: Imaginez d'autres paramètres qui puissent permettre d'ajouter une nouvelle entrée au bottin

Date de remise : Vendredi 16 Août 2019 avant 23:59